

Wykaz części składowych Krzesło robocze 300099, 300511			
Kod 1	Kod 2	Opis	Ilość (szt.)
4004		Oparcie Tulipan	1
4005		Siedzisko Tulip	1
4001		Pokrywa Snodo	1
1045	208039	Krzyż - krzyż	1
2601	208019	Kontakt permanentny (kompletny)	1
8423	208020	Płyta pod siedziskiem, długa dźwignia	1
2809	208021	Tłok krzesła czarny - jeśli plastikowa nakładka - usuń!!!	1
2900	208024	Pokrywa tłoka teleskopowa	1
1100	208026	Kółko z tworzywa sztucznego, średnica 11	5
2475	208001	Plastikowy podłokietnik Golf (szt.)	2



1. Zamontować koła lub ślizgi w krzyżu
 2. Nasunąć pokrywę 2900 na tłok 2809
 3. Włożyć tłok gazowy do krzyża
 4. Założyć siedzisko na tłok gazu
 5. Włożyć przegub mechanizmu oparcia poduszki siedziska 2601 do oparcia 4001 i zamocować górną śrubą (1) - krótszy gwint
 6. Włożyć przegub mechanizmu oparcia poduszki siedziska 2601 i zamocować śrubą (2) - dłuższy gwint
 7. Zamocować i dokręcić podłokietnik 2475 do poduszki siedziska 4005 za pomocą śrub M6x20
- Konserwacja:
1. Regularnie dokręcać śruby - nr 1 i nr 2
 2. Umyć powierzchnię letnią wodą i słabym roztworem zwykłych detergentów (nie używać rozpuszczalników organicznych)

Uwagi. Z podłokietnikami, mała skrzynka