

Instrukcja użytkowania dywanu grzewczego

Nr katalogowy: 324000, *02, *03, *05

Ogólne:

Dywan grzewczy służy jako przyjemne źródło ciepła dla stóp w chłodniejszych pomieszczeniach biur, magazynów, mieszkań, sklepów, powierzchni wystawowych i stoisk. Można też szybko wysuszyć mokre buty. Możesz również użyć wykładziny do ogrzewania przyczepy kempingowej lub do ogrzania zwierząt domowych lub izolacji zimnych ścian. Przeczytaj uważnie pozostałe punkty instrukcji i zachowaj je!

Przy większych rozmiarach rozwiń i wyprostuj wykładzinę zaraz po dostawie - wtedy sama się wyprostuje, licząc się z tym, że będzie miała trzy warstwy! Nie przechowywać zwiniętych w rulon!

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

1. Dywan grzewczy musi być zawsze równomiernie rozłożony na płótnie, wykładzinie (nie wełnie), parkiecie, ławkach, dla zwierząt, w samochodzie lub na innych pokryciach. Podłoże musi umożliwiać odprowadzanie ciepła i być solidne. Kabel znajduje się na spodniej stronie dywanu i należy go chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.
2. Okablowanie elektryczne: Dywan grzewczy na 230V można podłączyć tylko do wtyczki sieciowej AC 230V/50Hz. Obwód, do którego podłączony jest dywan, musi być zabezpieczony odpowiednim wyłącznikiem (bezpiecznikiem).
3. Przed użyciem sprawdź, czy dywan nie zawiera obcych ostrych przedmiotów. Nie wbijaj niczego w dywan, nie przybijaj do podłogi itp.
4. Dywan grzewczy nie może być stosowany w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych (łazienki, boksy hodowlane itp.), chyba że posiada wewnętrzną folię izolacyjną (wykonywana na zamówienie, standardowy produkt jej nie posiada). Dywan przeznaczony jest do użytku wewnętrznego.
5. Dywan z wewnętrzną folią izolacyjną jest odporny na wilgoć, woda nie może dostać się wokół kabla, a wykładzina nie może leżeć przez dłuższy czas w wilgotnych warunkach.
6. Dywan grzewczy nie może być całkowicie przykryty po włączeniu, nie należy stawiać na niej przedmiotów, które mogą zostać uszkodzone przez ciepło. Na folii grzewczej nie należy umieszczać przedmiotów o oporze cieplnym wyższym niż 0,07m²K/V. Folia grzewcza nie może być narażona na długotrwałe działanie temperatury wyższej niż 80°C.
7. Nie wolno ciągnąć, skręcać ani dopuszczać do zamoczenia przewodu zasilającego. Jeśli używasz dywanu dla zwierząt, zabezpiecz sznurek przed przegryzieniem (np. przewód elektryczny), mokre buty osusz najpierw szmatką z zewnątrz (jeśli nie masz wewnętrznej izolacji w dywanu).
8. Nie należy używać dywanu grzewczego, jeśli jego powierzchnia lub folia wewnętrzna są uszkodzone.
9. Jeśli przestrzegane są instrukcje bezpieczeństwa, dywan można podłączyć do sieci elektrycznej i włączyć lub wyłączyć za pomocą przełącznika.
10. W przypadku pojawienia się usterki należy natychmiast wyłączyć dywan i skontaktować się z producentem.
11. Obsługa jest dozwolona tylko przy wykładzinie odłączonej od sieci.

12. Nigdy nie czyścić chemicznie ani nie myć dywan grzewczy. Przechowywać w suchym miejscu, nie przepełniać.
13. Jeśli nie używasz dywanu przez dłuższy czas, odłącz go od gniazdka. Nie zostawiać bez zabezpieczenia. Niewłaściwe użytkowanie nie jest objęte gwarancją i może być niebezpieczne!

Użycie:

Jeśli przestrzegasz instrukcji bezpieczeństwa, możesz podłączyć dywan do gniazdka i użyć przełącznika, aby go włączyć lub wyłączyć. Jeśli nie używasz dywanu, odłącz go od gniazdka. Wykorzystanie tylko do celów podanych w materiałach promocyjnych (grzejnik podłogowy lub ławka przy normalnym użytkowaniu, można na nim postawić krzesła, stoły itp.)

Czyszczenie:

Dywan grzewczy można czyścić tylko pianką do wykładzin lub odkurzaczem. Nie wolno go prać, czyścić na sucho ani obijać. Nie stosować żadnych środków do wytrawiania!

Przed czyszczeniem zawsze odłączaj od sieci. Dywan nie może ulec zawilgoceniu (jeśli nie ma wewnętrznej izolacji), jeśli tak się stanie, nie należy suszyć go w suszarce, tylko na powietrzu.

Dane techniczne:

Produkt spełnia normy przewidziane dla krajów UE

El. Przedmiot klasy II

Napięcie: 230 V/50Hz

Min. temperatura ok. 30°C po włączeniu w ciąg 5-10 min. Maks. temperatura pracy do 80°C

Wymiary: 60 x 40 i 90 x 60 cm

Materiał: dwustronny dywan, wewnętrzna folia grzewcza, ewentualnie folia izolacyjna

Podłączenie: przewód zasilający 2,5 m z wtyczką i przełącznikiem kotłowym