



Pompa beczkowa-PP-PE+FKM-INOX

SRL 350-900-18 l/min

Item number: 13 003 001
EAN: 4103810421013
Discount group: A

Dane techniczne

Wydajność tłoczenia (l/skok): 0,3
 Wydajność tłoczenia przy 60 skokach/min (l/min): 18
 Tłoczone media: Płyn do szyb, kwasy, zasady i chemikalia na bazie wody
 Odporność na media: patrz tabela odporności
 Zastosowanie: zbiorniki do 60/200/220 l
 Wylot: Kolano wylotowe, zamocowane nakrętką kołpakową
 Długość rurki ssącej (mm): 350-900
 Śrubunek beczkowy: G 1 1/2" i G 2"

Materiały elementów stykających się z medium

Rurka ssąca: PP
 Tłoczysko: INOX
 Obudowa pompy: PP
 Uszczelki: PE + FKM

Wymiary dł. x szer. x wys. (mm): 300 x 90 x 1385
 Masa (kg): 0,92

Specyfikacja

- Tłoczysko ze stali szlachetnej
- Pakowany w osobnym kartonie

Cechy szczególne

- Przystosowany prawie do wszystkich mediów o niskiej lepkości W szczególności płynu do szyb, kwasów, zasad i chemikaliów na bazie wody

Opakowanie

Wymiary dł. x szer. x wys. (mm): 365 x 150 x 90
 Masa wraz z opakowaniem (kg): 1,05
 Jednostka opakowania: 1,0