



## Pompa korbowa

SRL 355-955 mm-18 l/min

**Item number:** 13 055  
**EAN:** 4103810130557  
**Discount group:** A

### Dane techniczne

Wydajność tłoczenia (l/obrot): 0,3  
 Wydajność tłoczenia przy 60 obrotach/min; tłoczone medium olej napędowy (l/min): 18  
 Tłoczone media: samosmarujące i nieagresywne media: olej grzewczy, olej napędowy, ropa naftowa, chłodziwo (nierozcieńczony), płyn do mycia szyb (nierozcieńczony); konserwacja maszyny: olej hydrauliczny, emulsja wiertnicza, olej przekładniowy  
 Zastosowanie: zbiorniki do 60/200/220 l  
 Zastosowanie: do napełniania naczyń miarowych, pojemników pomiarowych, zbiorników do przechowywania, kanistrów i maszyn  
 Wylot: kolano wylotowe  
 Długość trzyczęściowej rury ssącej (mm): 355 - 955  
 Śrubunek beczkowy: G 2" gz  
 Materiał obudowy pompy: ciśnieniowy odlew cynkowy odporny na uderzenia ZL 410  
 Kolor korba: srebrny  
 Kolor pokrywa przekładi i obudowa skrzyni biegów: niebieski  
 Kolor obudowy: niebieski  
 Masa (kg): 2,371

### Specyfikacja

- Teleskopowa rura ssąca (13 094) o regulowanej długości (od 355 do 955 mm)
- Z filtrem ssącym (13 097 003)
- Adapter beczkowy G 2" (04 464 001)
- Kolano wylotowe (81 112)

### Cechy szczególne

- Płynna obsługa korbką
- Pompa jest bezstopniowo pozycjonowana na 360°
- Rura teleskopowa lub rura ssąca o zmiennej długości od 355 mm do 955 mm
- Montaż, uruchomienie i wymiana zbiornika bez użycia narzędzi
- Wykonanie w technologii CNC, co daje najlepszą sprawność pompowania
- Odporna na uderzenia obudowa pompy
- Uszczelnienie poszczególnych części wyłącznie za pomocą uszczelek
- Całkowicie demontowalny - łatwy do czyszczenia
- Części zamienne dostępne przez 10 lat
- Dostępność w 4 wariantach kolorów
- Wariantów: wąż dystrybucyjny 2 m (13 056); wąż dystrybucyjny 2 m i licznik (13 057)
- 3 lata gwarancji przy stosowaniu dostarczonego kosza ssącego (bez części zużywających się)

### Opakowanie

Wymiary dł. x szer. x wys. (mm): 390 x 245 x 125  
 Masa wraz z opakowaniem (kg): 2,838  
 Jednostka opakowania: 1,0

