

Instrukcja obsługi Ręcznej wciągarki linowej Talbot

Numer katalogowy: 2340022 – 2340027



Przed użyciem uważnie przeczytaj

Ważne zalecenia dotyczące użytkowania

Ta wciągarka jest przeznaczona wyłącznie do podnoszenia. Należy go używać wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować wypadek. Wciągarki są dostarczane bez liny. Przed użyciem użytkownik musi zapewnić prawidłowe działanie systemu. Przed każdym użyciem wciągarki, sprawdź, czy działa prawidłowo. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnośnie funkcjonalności produktu, nie korzystaj z wciągarki.

Montaż liny

Ostrzeżenie: korzystaj tylko z lin, które pod względem jakości i rozmiaru odpowiadają danym na etykiecie wyciągarki. Linę należy montować z częściami dostarczonymi wraz z wyciągarką. Upewnij się, że śruba mocująca linę jest całkowicie dokręcona.

1) Zdejmij osłonę.

NACIŚNIJ I PODNIĘŚ
OSŁONĘ



2) Wyjmij bęben z korpusu:

Poluzuj nakrętkę śruby i wyciągnij oś.



3) Mocowanie liny:

Przełóż linę przez otwór w osłonie. Zamocuj linę w uchwycie liny dostarczonym z wyciągarką. Na końcu tego uchwytu lina powinna wystawać na kilka milimetrów. Upewnij się, że śruba jest maksymalnie dokręcona (odkształcenie lub nawet uszkodzenie головки śruby).



4) Ponowne zamocowanie bębna:

Umieść bęben z powrotem w korpusie wyciągarki, następnie oś bębna i nakrętkę. Bez dużego wysiłku dokręć nakrętkę w kierunku do korpusu za pomocą klucza 17 mm. następnie poluzuj nakrętkę o ¼ obrotu, aby zapobiec zakleszczeniu bębna.



5) Montaż korby:

Zamontuj korbę na osi wyciągarki. Dokręć dołączoną nakrętkę kluczem 19 mm. Upewnij się, że opis jest zgodny z opisem na korpusie wyciągarki.
UP: zwijanie liny
DOWN: rozwijanie liny



6) Zwijanie liny:

Na bębnie muszą zawsze pozostać co najmniej dwa zwoje. To minimum należy oznaczyć kolorem. Lina musi być zainstalowana z początkowym naprężeniem. Upewnij się, że lina jest regularnie nawijana.

7) Ponowne nałożenie osłony:

Umieść osłonę w przeznaczonych do tego otworach na korpusie wciągarki i dociśnij przednią część osłony.

Ważne zalecenia dotyczące użytkowania

Ostrzeżenie, zabrania się:

- Podnoszenia lub transportu osób
- Stania pod ładunkiem
- Podnoszenia ładunku za pomocą liny, która nie jest prostopadła do osi bębna
- Obracania ładunku podczas podnoszenia
- Trzymania ładunku z wciągarką w powietrzu dłużej niż jest to niezbędne do wykonania operacji



Nigdy nie korzystaj z wciągarki z całkowicie rozwiniętą liną. Zawsze miej co najmniej dwa zwoje liny na bębnie.

Zalecamy oznaczenie tego minimum kolorystycznie.

Nigdy nie nawijaj liny w kierunku przeciwnym do normalnego kierunku nawijania liny – hamulec nie będzie działał.

Nigdy nie pozostawiaj wciągarki w zasięgu dzieci lub ludzi, którzy nie potrafią korzystać z tej wciągarki. Wciągarkę należy obsługiwać wyłącznie za pomocą korby. Wciągarka nie jest przeznaczona do napędzania silnikiem jakiegokolwiek typu.

Nigdy nie demontuj wciągarki.

Nigdy nie przekraczaj udźwigu wskazanego na etykiecie wciągarki.

Nigdy nie korzystaj z wciągarki z uszkodzoną lub zużytą liną lub paskiem. Przestrzegaj środków ostrożności dotyczących zużycia liny.

Wciągarki są dostarczane bez liny lub paska. Użytkownik musi zapewnić prawidłową instalację systemu, a następnie przetestować system zgodnie z obowiązującymi lokalnymi normami bezpieczeństwa.

Sprawdź działanie wciągarki przed każdym jej użyciem.

Produkt należy zamocować w co najmniej trzech miejscach (patrz schemat poniżej).

Temperatura otoczenia musi wynosić od -10°C do +50°C.

