

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z GUMOWYCH WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH

Obszary zastosowania

Gumowe wykładziny podłogowe przeznaczone są do pokrywania podłóg na pochyłych powierzchniach w budynkach, środkach transportu oraz wszędzie tam, gdzie konieczne jest zwiększenie bezpieczeństwa pieszych przed poślizgnięciem.

Wykładziny podłogowe nie mogą być wystawione na trwałe oddziaływanie promieni słonecznych

Instalacja

Wykładziny podłogowe przykleja się do wyrównanych i wygładzonych podłoży betonowych. Wilgotność podłoża nie może przekraczać 4%. Do klejenia stosuje się kleje kauczukowe polichloroprenowe lub kleje dyspersyjne wykonane specjalnie do tego celu.

Czyszczenie i konserwacja

Gumowe wykładziny podłogowe myje się ciepłą wodą z dodatkiem detergentu. Po oczyszczeniu zaleca się nałożenie środka nabłyszczającego przeznaczonego do tego celu. Do czyszczenia nie wolno używać rozpuszczalników i środków, które mechanicznie lub chemicznie uszkadzają powierzchnię wykładziny podłogowej.

Wykładziny podłogowe nie mogą mieć kontaktu z olejami i rozpuszczalnikami organicznymi.