

Instrukcja użytkowania i konserwacji uchwytów płaskich mopów: F40/F50 i S40/S50



Aluminiowy pręt służy jako uchwyt do tych mocowań!

Mocowanie drążka do uchwytu mopa:

1. Odkręć nakrętkę łączącą z uchwytu mopa i wyciągnij zawleczkę.
2. Nasunąć nakrętkę łączącą na dolną część pręta aluminiowego z gwintem nakrętki skierowanym w dół.
3. Pręt wsunąć w górną, odsłoniętą część złącza i zabezpieczyć zawleczką. wkręcić nakrętkę łączącą.

Użytkowanie:

Upewnij się, że używasz odpowiedniego mopa (w zależności od rodzaju mocowania i rozmiaru mopa). Używanie nieodpowiedniego mopa może spowodować uszkodzenie mopa lub uczynić go całkowicie bezużytecznym.

Podczas użytkowania i przechowywania należy zapobiegać ostrym uderzeniom uchwytów o inne przedmioty lub ich upadkowi!

Uchwyty do mopa F40/F50 i S40/S50 w połączeniu z uchwytem i mopem są przeznaczone do codziennej pielęgnacji wszystkich zmywalnych wodą wykładzin podłogowych.

Praca z zestawem czyszczącym F40/F50:

Nie wyjmuj mopa z uchwytu podczas pracy. Do płukania i wyżymania używaj wózka czyszczącego i odpowiedniego typu wyżymaczki.

Procedura pracy:

1. Używając czerwonego pedału i jednocześnie lekko unosząc, zwolnij uchwyt mopa do pozycji do płukania i wyżymania.
2. Oplucz/namocz mop w wiadrze z roztworem chemicznym i wyciśnij go w wyżymaczce. UWAGA Podczas wyciskania w wyżymaczce należy uważać, aby uchwyt do mopa nie dostał się między szczęki wyżymaczki! Może to spowodować uszkodzenie lub zniszczenie szczęk wyciskarki lub uchwytu mopa.
3. Obracając drążek wokół własnej osi i jednocześnie przesuwając uchwyt w kierunku podłogi, ustaw uchwyt do mopa w pozycji poziomej - roboczej i zabezpiecz nadeptaniem na niebieską szynę na uchwycie do mopa. Po podniesieniu uchwyt do mopa musi pozostać w pozycji roboczej. (zalecamy najpierw „przećwiczyć” tę czynność z suchym mopem)
4. Teraz zestaw jest gotowy do wycierania na mokro. Zrób to poprzez „rysowanie” ósemek na podłodze. Po przetarciu kilku metrów powtórz procedurę pracy od punktu 1.

Praca z zestawem czyszczącym S40/S50:

Mop należy wyjmować z uchwytu przy każdym płukaniu i wyżymaniu. Do płukania i wyżymania używaj wózka czyszczącego i odpowiedniego typu wyżymaczki. W nagłych przypadkach mopa można również wykręcić ręcznie.

Procedura pracy:

1. Używając czerwonego pedału i jednocześnie lekko unosząc, zwolnij uchwyt.
2. Zdejmij mop z uchwytu lub podnieś go z podłogi, wypłucz/namocz w wiadrze z roztworem chemicznym i wyciśnij w wyżymaczce. Jeśli używasz tacy ze środkiem dezynfekującym, odłóż zużyty mop do późniejszego mycia i wyjmij nowy mop z kratki odpływowej.
3. Połóż oplukany i wyciśnięty mop (lub mop z kratki odpływowej) na podłodze i wsuń w niego uchwyt do mopa. Zatrzaśnij uchwyt, przesuwając kij w dół
4. Teraz zestaw jest gotowy do wycierania na mokro. Zrób to poprzez „rysowanie” ósemek na podłodze. Po przetarciu kilku metrów powtórz procedurę pracy od punktu 1.

Konserwacja:

Utrzymuj wszystkie połączenia lub ruchome części w czystości. Regularnie usuwaj z nich zabrudzenia, zwłaszcza pozostałości włókien, sierść itp. W przypadku zastosowania uchwytu w wersji magnetycznej konieczne jest również utrzymywanie w czystości powierzchni magnesu oraz przeciwległej płytki metalowej.

Unikaj ostrych uderzeń lub upadków uchwytu! Nie wystawiać uchwytów do mopa na działanie mrozu!