

Instrukcja użytkowania i konserwacji uchwyty mopów z frędzlami



Aluminiowy pręt służy jako uchwyt do tych mocowań!

Mocowanie drążka do uchwyty mopa:

1. Odkręć nakrętkę łączącą z uchwyty mopa i wyciągnij zawleczkę.
2. Nasunąć nakrętkę łączącą na dolną część pręta aluminiowego z gwintem nakrętki skierowanym w dół.
3. Pręt wsunąć w górną, odsłoniętą część złącza i zabezpieczyć zawleczką. wkręcić nakrętkę łączącą.

Użytkowanie:

Pamiętaj, aby używać odpowiedniego uchwyty do mopa. Używanie nieodpowiedniego mopa może spowodować uszkodzenie mopa lub uczynić go całkowicie bezużytecznym.

Podczas użytkowania i przechowywania należy zapobiegać ostrym uderzeniom uchwyty o inne przedmioty lub ich upadkowi!

Uchwyt do mopa z frędzlami w połączeniu z uchwytem i mopem przeznaczony jest do codziennej konserwacji wszystkich zmywalnych wodą wykładzin podłogowych.

Praca z zestawem czyszczącym:

Nie wyjmuj mopa z uchwyty podczas pracy. Do płukania i wyżymania używaj wózka czyszczącego i odpowiedniego typu wyżymaczki.

Procedura pracy:

1. Opłucz/namocz mop w wiadrze z roztworem chemicznym i wyciśnij go w wyżymaczce. UWAGA Podczas wyciskania w wyżymaczce należy uważać, aby uchwyt do mopa nie dostał się między szczęki wyżymaczki! Może to spowodować uszkodzenie lub zniszczenie szczęk wyciskarki lub uchwyty mopa.
2. Teraz zestaw jest gotowy do wycierania na mokro. Zrób to poprzez „rysowanie” ósemek na podłodze. Po przetarciu kilku metrów powtórz procedurę pracy od punktu 1.

Konserwacja:

Utrzymuj wszystkie połączenia lub ruchome części w czystości. Regularnie usuwaj z nich zabrudzenia, zwłaszcza pozostałości włókien, sierść itp.

Unikaj ostrych uderzeń lub upadków uchwyty! Nie wystawiać uchwyty do mopa na działanie mrozu!