

INSTRUKCJA STOSOWANIA OLEJU DO MEBLI DREWNIANYCH

Sposób aplikacji: Ręcznie za pomocą pędzla, wałka, szmatki (możliwość aplikacji metodą natrysku).

Przygotowanie mieszanki: Materiał nakłada się w lepkości dostawcy, przy aplikacji natryskowej olej można rozcieńczyć rozcieńczalnikiem PNtech 0246 w ilości 15-20% (podczas aplikacji należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa).

Przygotowanie podkładu: Podłoże należy stopniowo dokładnie przeszlifować. Podłoże musi być wolne od pyłu szlifierskiego. Można go również nakładać na heblowane podłoże.

Informacja o aplikacji: Olej nakłada się pędzlem, wałkiem lub tamponem z tkaniny. Olej można aplikować również natryskowo. Po nałożeniu olej należy pozostawić na 10-15 minut do wsiąknięcia w podłoże, a nadmiar oleju należy równomiernie zetrzeć szmatką. Olej nie może tworzyć powłoki na powierzchni.

Uwaga: Olej ma nieograniczony termin przydatności. Gdy poziom oleju w pojemniku (nawet zamkniętym) jest niski, przechowywanie powoduje jego gęstnienie i tworzenie skórzastej powłoki na powierzchni. Taki olej można dalej przetwarzać po rozcieńczeniu i dokładnym wymieszaniu!

Informacje ogólne:

Dobrze wymieszaj przed użyciem.

Przy prawidłowym przechowywaniu produktu w temperaturze od 5 do 35°C jego termin przydatności do spożycia wynosi 12 miesięcy.

Temperatura produktu, podłoża i środowiska pracy podczas aplikacji nigdy nie powinna spaść poniżej 8°C. Resztki materiału (również rozcieńczalnika z czyszczenia sprzętu do natryskiwania) należy utylizować zgodnie z ustawą nr 185/2001 Dz. U. o odpadach. Nigdy nie odprowadzaj bezpośrednio do kanalizacji. Sprzęt do aplikacji należy po użyciu oczyścić odpowiednim rozcieńczalnikiem.

Ważne: PĘDZLE APLIKACYJNE, PAPIER, ŚCIERECZKI ZANIECZYSZCZONE I NASIĄKNIĘTE OLEJEM MUSZĄ BYĆ BEZPIECZNIE PRZECHOWYWANE W ZAMKNIĘTYM POJEMNIKU Z WODĄ, ABY ZAPOBIEGAĆ SAMOZAPŁONOWI. NIGDY NIE WYSTAWIAJ NA ŚWIEŻYM POWIETRZU NARZĘDZI DO APLIKACJI NASIĄKNIĘTYCH OLEJEM.