

INSTRUKCJA STOSOWANIA LAKIERU NAWIERZCHNIOWEGO TRAFFIC PROTECTOR

Lakier do wózków PROTEKTOR TRAFFIC to przezroczysty lakier, który nadaje się do gładkich podłóg wewnętrznych do utrwalania oznaczeń kolorystycznych. Dzięki lakierowi nawierzchniowemu Traffic Protector oznaczenia są dłużej widoczne, a żywotność kolorowych oznaczeń ulega wydłużeniu. Jest odpowiedni do środowiska zapyłonego.

Możliwość wykorzystania:

1) Lakier nawierzchniowy Traffic Protektor nanosi się za pomocą wózka do znakowania na oznakowania pokryte sprejami Traffic 5 – 10 min. po ich aplikacji, aby oba składniki dobrze się połączyły. W przypadku podłóg całkowicie niechłonnych (np. płytki, taras, podłogi specjalne) konieczne jest nałożenie warstwy nawierzchniowej dopiero po 6 godzinach od stwardnienia farby. Szerokość linii lakieru nawierzchniowego powinna przekraczać oznakowanie o 1 cm.

2) Na bardzo gładkich i śliskich podłogach, gdzie oznakowania nie trzymają się dobrze: Pierwsza warstwa lakieru nawierzchniowego Traffic Protektor, następnie kolor w spreju Traffic i na koniec ponowne malowanie lakierem nawierzchniowym Traffic Protektor.