

TŁUMACZENIE INSTRUKCJI OBSŁUGI SEJFU NA KLUCZE

Otwieranie sejf:

1. Przesuń osłonę tarczy
2. Przekręć pokrętło na kombinację 0-0-0-0 (kod ustawiony przez producenta)
3. Przesuń dźwignię zwalniającą drzwi w dół, aby otworzyć sejf

Ustawianie własnego kodu numerycznego:

1. Otwórz sejf (patrz wyżej)
2. Po wewnętrznej stronie znajduje się przycisk oznaczony „RESET”, należy go przesunąć z pozycji A do pozycji B. Nie zamykaj drzwi i ustaw nowy kod na pokrętle (upewnij się, że cyfry są ustawione prawidłowo) i następnie wróć przycisk RESET z powrotem z pozycji B do pozycji A. Upewnij się, że przycisk jest z powrotem do pozycji A.



Dopiero wtedy zamknij drzwi sejf i przekręć pokrętło na dowolną kombinację, aby ukryć ustawiony kod.

3. Zasłoń pokrywę tarczy

PRZED MONTAŻEM SEJMU DO STAŁEGO MIEJSCA (ŚCIANA, SŁUP), SPRAWDŹ
PRAWIDŁOWOŚĆ FUNKCJONALNOŚCI SEJMU!

OSTRZEŻENIE:

1. Zawsze trzymaj pokrywę na swoim miejscu, aby uniknąć uszkodzenia tarczy przez pogodę
2. Nie ustawiaj prostego kodu składającego się z czterech identycznych cyfr (np. 1-1-1-1)
3. Zalecamy obracanie tarczy przynajmniej raz w tygodniu, aby utrzymać jej łatwe obracanie