

# Instrukcja obsługi odwijarki taśmy

---

Numer katalogowy: 101339, 101340



## Przechowywanie

Przechowywać odwijak w temperaturze do 50°C, w suchym środowisku

## Funkcjonowanie

Odwijaki wyposażone są w nośnik rękawów taśmy PE, który umożliwia zastosowanie rękawów o szerokości 150 i 180 mm. Regulacji dokonuje się poprzez włożenie lub wyjęcie rurek dystansowych o długości 30 mm na trzpienie dystansowe krzyża odwijającego. W razie potrzeby śrubę centralną uzupełniamy blokiem silikonowym nawleczonym na oś, aby uzyskać efekt hamowania poprzez dokręcenie plastikowej nakrętki. Przesuwając przekładki w otworach krzyża uzyskujemy trzy różne średnice tulei 200, 300 i 400mm.

## Czyszczenie

Odwijak można przecierać wilgotną szmatką z dodatkiem niewielkiego dodatku detergentu.

## Konserwacja

Odwijarka nie wymaga żadnej konserwacji przez cały okres użytkowania, z wyjątkiem regulacji siły hamowania centralnej nakrętki, która jest zawsze konieczna przy wymianie cewki.

## Bezpieczeństwo

Podczas pracy z odwijakiem należy zachować odpowiednią odległość krzyża odwijającego od osób, aby nie zaczepiły się one podczas ciągnięcia taśmy oraz nie ciągnąć taśmy zbyt mocno, aby nie przewrócić się odwijaka.

## Parametry techniczne:

Cewka 200-400 x 150-180 mm

Waga 10 kg

Wymiary 880x320x620 mm