

Instrukcje montażu drzwi stalowych T40

582000-582007

Wskazówki do bezpiecznego montażu

Tłumaczenie instrukcji

Zawsze trzeba dbać o swoje bezpieczeństwo i stosować środków ochrony indywidualnej, np.:
Odzież robocza z długimi rękawami i nogawkami, rękawice ochronne, okulary ochronne, obuwie robocze ze wzmocnionymi noskami.

Nigdy nie montować drzwi w jednej osobie, ale w obecności dwu osób.

Ważne jest, aby używać wszystkich narzędzi zgodnie z wskazówkami producenta i z zachowaniem ostrożności.

Na drzwiach mogą występować ostre krawędzie i narożniki, dlatego należy nosić rękawice ochronne i odzież roboczą z długimi rękawami i nogawkami, aby uniknąć obrażeń skóry i późniejszego krwotoku.

W przypadku obrażeń należy zwrócić się do lekarza.

Procedura montażu

1) Demontaż istniejącego skrzydła drzwi:

- Otworzyć istniejące drzwi tak, żeby zapewnić wystarczającą przestrzeń.
- Ostrożnie przesunąć skrzydło drzwi do góry (podnieść), żeby zdjąć skrzydło z zawiasu.
- Istniejące skrzydło drzwi odstawić tak daleko, aby nie przeszkadzało w montażu nowego skrzydła.

2) Przygotowanie nowego skrzydła:

- Sprawdzić, czy nowe drzwi odpowiadają wymiarom ościeżnicy.
- Wszelkie poprawy wykonać przed instalacją.
- Upewnić się, że są zainstalowane wszystkie niezbędne komponenty na/w drzwiach (zawiasy, wewnętrzny zamek, wchodzące w skład zestawu).
- Przed montażem zalecamy nałożyć do zawiasów drzwi niewielką ilość smaru.

3) Montaż skrzydła drzwi:

- Podnieść skrzydło drzwi z pomocą asystenta.
- Nasadzić zawiasy skrzydła drzwi na zawiasy ościeżnicy we wszystkich trzech miejscach jednocześnie.

4) Wyregulowanie zawiasów:

- Przez obracanie zawiasu w prawo zbliżyć zawias do drzwi, przez obracanie w lewo można go odsunąć od drzwi.
- Ruchy te spowodują przesuwanie skrzydła drzwi w lewo lub w prawo w ościeżnicy.
- Skrzydło drzwi powinno być zainstalowane w sposób umożliwiający łatwe zamykanie, a więc trzeba go umieścić w środku ościeżnicy. Jednocześnie wszystkie zawiasy powinny się znajdować w tej samej odległości od skrzydła drzwi.
- Sprawdzić otwieranie i zamykanie drzwi. Upewnić się, że drzwi łatwo się poruszają i są odpowiednio dopasowane do ościeżnicy.
- Dokładnie wyrównać skrzydło, w razie potrzeby z użyciem podkładek.





