

Instrukcja wykonania metalowej pionowej czteroszufladowej szafy z aktami G 2140 trzechszufladowej szafy z aktami G 2130 oraz dwuszufladowej szafy z aktami G 2120

To instrukcja uniwersalna!

Szafa z aktami służy do składania dokumentów. Nośność szuflady wynosi 30 kg. Po odblokowaniu szafki kartotekowej poprzez przekręcenie klucza o 180 stopni, można jednocześnie wyciągnąć tylko jedną szufladę, gdyż każda szuflada ze względów stabilności blokuje pozostałe szuflady o 4 cm.

Aby zapewnić prawidłowe działanie szuflad i mechanizmu blokującego, szafa z aktami musi być ustawiona na poziomej podłodze. Wszelkie nierówności w podłodze, spowodowane niesymetrycznym rozmieszczeniem fug wokół szuflady, należy skorygować poprzez wyłożenie szafy z aktami tak, aby fugi po obu stronach miały taką samą szerokość. Wszystkie gniazda muszą być włożone do pozycji tylnej przed zablokowaniem.

Ze względów bezpieczeństwa nie zalecamy układania szaf z aktami w stosy.

W przypadku wystąpienia usterki w systemie zamykania lub wysuwania zalecamy zlecenie usunięcia usterki specjalście.

Konserwacja części lakierowanych odbywa się za pomocą powszechnie stosowanych środków czyszczących.

