

Ruchoma drabinka bezpieczeństwa

420142, 420143

Charakterystyka techniczna

- » **Solidność i niezawodność:**
Ulepszona konstrukcja łożysk. Udźwig przemysłowy 230 kg;
- » **Zapobieganie upadkom:**
Trwały i łatwy w użyciu metalowy uchwyt zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo i wsparcie;
- » **Bezpieczne użytkowanie:**
Montaż za pomocą gumy antypoślizgowej i taśmy ściernej w górnej części każdego stopnia;
- » **Wygodne i łatwe użytkowanie:**
Zamontowane 2 wysokiej jakości kółka w celu przemieszczania;
- » **Odporność na chemikalia i promieniowanie UV:**
Odporna na większość chemikaliów, dzięki czemu nadaje się do płukania i środowisk mokrych/korozyjnych. Wykonana z HDPE stabilizowanego promieniami UV.
- » **Zgodność z standardem TUV/GS.** Certyfikacja jest w toku.
- » **Łatwy montaż:**
Uchwyty i kółka połączone śrubami. Komplet śrub w zestawie.
- » **Łatwy transport:**
Zasuwana konstrukcja z możliwością sztaplowania. Uchwyty i kółka są umieszczone wewnątrz każdej drabinki, co umożliwia transport na paletach.




Żółty
Ral 1003

Czerwony
Ral 3000

Niebieski
Ral 3000



Sposób transportu i przechowywania



Kontrola wzrokowa przed użyciem




Maksymalna liczba użytkowników na drabinie



Maksymalne obciążenie



Uważaj na swój krok



X Niewłaściwe trzymanie i brak trzech punktów styku



✓ Prawidłowo – użytkownik utrzymuje trzy punkty styku



X

Nieprawidłowo – drabinka odwrócona bokiem do wykonywanej działalności



✓

Prawidłowo – drabinka obrócona czołem do wykonywanej czynności

Czy jest to odpowiednia czynność?

Odnosi się to do rodzaju pracy i czasu jej trwania. Stosować drabinę wyłącznie

- w jednej pozycji w czasie maksymalnie 30 minut;
- do „lekkich prac” – nie nadaje się do trudnych lub ciężkich prac.
- o ile jest do dyspozycji uchwyt na drabinie;
- gdzie można zachować trzy punkty styku (dłonie i stopy) w pozycji roboczej. Jeżeli na drabinie nie ma możliwości przytrzymania się ręką, należy przeprowadzić ocenę ryzyka w celu ustalenia, czy dana czynność jest bezpieczna albo nie.

Nie wykonuj poniższych czynności na drabinie:

- przeciążenie – osoba i podnoszone przez nią przedmioty nie powinny przekraczać maksymalnego obciążenia określonego na drabinie;
- Nie wolno nadmiernie wyciągać rąk z drabiny; użytkownik powinien znajdować się pomiędzy bocznymi elementami drabiny, obie stopy na tym samym stopniu/szczeblu przez cały czas wykonywania pracy.

Podczas pracy na drabinie należy unikać czynności wymagających obciążenia bocznego, np.: wiercenie boczne w wytrzymałych materiałach (np. cegła lub beton), kierując drabinę w stronę wykonywanej czynności. W sytuacji, kiedy nie można uniknąć obciążeń bocznych, trzeba zapobiec przewróceniu się drabinki, np.: poprzez przymocowanie drabinki do odpowiedniego punktu.



Nie wychylaj się za bardzo



Nie należy ustawiać jednej drabinki na drugiej

Czy chodzi o bezpieczne miejsce do użycia drabinki?

Odnosi się to do konkretnej lokalizacji, w której zostanie ustawiona i używa.

Drabinki należy używać wyłącznie:

- na solidnej podstawie lub zapewnić rozkład obciążenia (np. za pomocą płyty);
- na płaskiej powierzchni;
- na czystych, twardych powierzchniach (płyty brukowe, podłogi, itp.). Muszą być czyste (bez oleju, mchu lub liści) i wolne od luźnych materiałów (piasku, materiałów opakowaniowych, itp.), aby zapobiec ślizganiu się nóg. Polerowane wykładziny podłogowe mogą być śliskie nawet bez zabrudzeń;



Ustawić na płaskiej podstawie



Ustawić na solidnej podstawie



Upewnij się, że podstawa jest wolna od zanieczyszczeń



Podczas transportu drabinki należy pamiętać o ryzyku porażenia prądem elektrycznym

Czy użytkownicy drabinki wiedzą, jak bezpiecznie z niej korzystać?

Użytkownicy końcowi powinni odbyć szkolenie oraz instruktaż w zakresie bezpiecznego korzystania z drabinki; dostosowanie do warunków pogodowych – nie używać w razie występowania silnego lub porywistego wiatru;

Buty użytkownika końcowego nie powinny mieć pękniętych podeszew, długich lub zwisających sznurowadeł ani być pokryte błotem lub innymi śliskimi zanieczyszczeniami;

Użytkownik końcowy powinien cieszyć się dobrym zdrowiem – niektóre schorzenia lub przyjmowane leki, alkohol lub narkotyki mogą uniemożliwić mu korzystanie z drabinki.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem rodzinnym; **nie należy** wykonywać poniższych czynności na drabinie:

- poruszać drabinką, stojąc na niej;
- zjeżdżać na dół po belkach;
- ustawienie drabinki na ruchomych obiektach, np.: palety, cegły, wózki widłowe, rusztowania, łyżki koparek, samochody dostawcze lub ruchome podnoszone platformy robocze;

Co oznacza kontrola przed użyciem i szczegółowa kontrola wzrokowa?

Przed użyciem należy ustawić drabinę w bezpiecznej pozycji. Używaj tylko drabinki bez widocznych wad. Użytkownik końcowy powinien przeprowadzić kontrolę przed użyciem:

Stabilność drabiny;

- ✓ Wszystkie przeguby powinny być dobrze połączone bez poluzowania;
- ✓ Wszystkie części powinny być w dobrym stanie, bez deformacji lub uszkodzeń;
- ✓ Stopki drabiny są niezbędne, aby zapobiec ślizganiu się podstawy drabiny.

Brakujące nóżki drabinki powodują jej wachanie. Nogi powinny być w dobrym stanie (nie powinny być obłuzowane, brakujące, złamane, nadmiernie zużyte, niebezpieczne, itp.); stopki drabiny powinny być również sprawdzane podczas przemieszczania drabiny z miękkiej/zabrudzonej powierzchni (np. kopany grunt, sypki piasek/kamień, brudny warsztat) na gładką, utwardzoną powierzchnię (np. płyty podłogowe).

- ✓ Czystość – nogi i drabinka powinny być czyste, bez wody, oleju, itp.